

Hőtechnikai számítás változatok földemre 7/2006. TNM rend. 1.sz. mell. szerinti

költségoptimalizált

| JS-1 pincefödém alul szigetelt expert | | 2 cm | U _{max} 0,26 |
|---------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|
| | üreges | gerenda | tömör |
| d | 260 | 134 | 226 |
| U | 0,225 | 0,425 | 0,138 |
| Uátlag | | 0,24 | |

| JS-1 pincefödém alul szigetelt expert | | 0 cm | U _{max} 0,26 |
|---------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|
| | üreges | gerenda | tömör |
| d | 260 | 134 | 226 |
| U | 0,259 | 0,566 | 0,15 |
| Uátlag | | 0,29 | |

| JS-1 padlásfödém felül szigetelt isover 8 cm | | U _{max} 0,17 | |
|--|--------|-----------------------|-------|
| | üreges | gerenda | tömör |
| d | 260 | 134 | 226 |
| U | 0,167 | 0,258 | 0,114 |
| Uátlag | | 0,17 | |

| JS-1 padlásfödém felül szigetelt expert 7 cm | | U _{max} 0,17 | |
|--|--------|-----------------------|-------|
| | üreges | gerenda | tömör |
| d | 260 | 134 | 226 |
| U | 0,174 | 0,273 | 0,117 |
| Uátlag | | 0,17 | |